

	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ	ΤΙΜΗ ΑΡΙΘΜ	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ & ΤΥΠΟΣ ΥΛΙΚΟΥ
1	Καλώδιο τύπου H03VV-F (NYL), 3 X 1,5 τ.χ.	μ	200,00				
2	Καλώδιο τύπου A05VV-U (NYM), 3 X 1,5 τ.χ.	μ	400,00				
3	Πολύπριζο πέντε (5) θέσεων, σούκο, με διακόπτη και καλώδιο μήκους τουλάχιστον 3 μ.	TEM.	5,00				
4	Ρελέ διαρροής τετραπολικό 400V, ονομαστικής έντασης 4X040 A – 300mA, τύπου AC	TEM.	10,00				
5	Ρελέ διαρροής τετραπολικό 400V, ονομαστικής έντασης 4X063 A – 300mA, τύπου AC	TEM.	10,00				
6	Ρόκα 8/25 στρογγυλό (συσκ. 100 τεμ.)	TEM.	20,00				
7	Ρόκα 10/25 πλακέ (συσκ. 100 τεμ.)	TEM.	20,00				
8	Στάρτερ φθορισμού 4-22W.	TEM.	200,00				
9	Στάρτερ φθορισμού 4-65W.	TEM.	500,00				
10	Λαμπτήρας μεταλλικών στοιχείων (metal halide) σωληνωτός, ισχύος 400W/230V	TEM.	100,00				
11	Στραγγαλιστικό πηνίο φωτιστικού σώματος ατμών νατρίου υψηλής πίεσεως 250 W	TEM.	50,00				
12	Στραγγαλιστικό πηνίο φωτιστικού σώματος ατμών νατρίου υψηλής πίεσεως 150 W	TEM.	30,00				
13	Στραγγαλιστικό πηνίο φωτιστικού σώματος ατμών νατρίου υψηλής πίεσεως 400 W	TEM.	20,00				
14	Λαμπτήρας ατμών υδραργύρου υψηλής πίεσης, ισχύος 125W/230V	TEM.	300,00				
15	Λαμπτήρας ατμών υδραργύρου υψηλής πίεσης, ισχύος 250W/230V, με κάλυκα E40	TEM.	500,00				
16	Λυχνία μικτού φωτισμού 160 W, Φωτεινής Ροής 3000 Lumen, με κάλυκα E 27	TEM.	200,00				

17	Λυχνία 20W ηλεκτρονική, φθορισμού,για λειτουργία σε τάση 220V daylight, με διάρκεια ζωής 10000 ώρες, φωτεινής απόδοσης 1200 lumen, με κάλυκα E27.	TEM.	500,00				
18	Λυχνία 23W ηλεκτρονική, φθορισμού,για λειτουργία σε τάση 220V daylight, με διάρκεια ζωής 10000 ώρες, φωτεινής απόδοσης 1500 lumen, με κάλυκα E27.	TEM.	500,00				
19	Λυχνία 23W ηλεκτρονική, φθορισμού, με γυαλινο πρισματικό καλυμμα για λειτουργία σε τάση 220V-240V, coolwhite - 6.400 K, με διάρκεια ζωής 10.000 ώρες, φωτεινής απόδοσης 1400 lumen, με κάλυκα E27.	TEM.	200,00				
20	Λυχνία 32W ηλεκτρονική, φθορισμού,για λειτουργία σε τάση 220V daylight, με διάρκεια ζωής 10000 ώρες, φωτεινής απόδοσης 2050 lumen, με κάλυκα E27.	TEM.	200,00				
21	Λυχνία 11W ηλεκτρονική, φθορισμού οικονομίας, καθρέπτου, τύπου R 63, για λειτουργία σε τάση 230V, θερμού λευκού φωτός 2.700 K, , με διάρκεια ζωής 8000 ώρες, φωτεινής απόδοσης 480 lumen, με κάλυκα E27, ενεργειακής κλάσης A.	TEM.	200,00				
22	Λυχνία 15W ηλεκτρονική, φθορισμού οικονομίας, καθρέπτου, τύπου R 80, για λειτουργία σε τάση 230V, θερμού λευκού φωτός 2.700 K, , με διάρκεια ζωής 8000 ώρες, φωτεινής απόδοσης 480 lumen, με κάλυκα E27, ενεργειακής κλάσης A.	TEM.	200,00				
23	Λυχνία φθορισμού 15W, φωτεινής απόδοσης 450 lumen.	TEM.	100,00				
24	Λυχνία 150 W ατμών νατρίου, υψηλής πιέσεως σχήματος αχλαδιού , φωτεινής ροής 15000 Lumen, με κάλυκα E40	TEM.	200,00				
25	Λυχνία 250 W ατμών νατρίου, υψηλής πιέσεως σχήματος αχλαδιού , φωτεινής ροής 27000 Lumen, με κάλυκα E40	TEM.	1.000,00				
26	Λυχνία 400 W ατμών νατρίου, υψηλής πιέσεως σχήματος αχλαδιού, φωτεινής ροής 48000 Lumen, με κάλυκα E40	TEM.	100,00				
27	Λαμπτήρας φθορισμού ευθύς, μήκους 600mm, διαμέτρου 26mm (T8), ισχύος 15-18 W χρωμα valeu	TEM.	300,00				
28	Λαμπτήρας φθορισμού ευθύς, μήκους 1200mm, διαμέτρου 26mm (T8), ισχύος 36 W. χρωμα valeu	TEM.	300,00				

29	Φωτιστικό κορυφής 250 W κωνικό.Πλαστικό κωνικό φωτιστικού κορυφής 250 W.Καπέλο κωνικού φωτιστικού κορυφής 250 W	TEM.	10,00				
30	Σύστημα φωτιστικού σώματος κορυφής (μπάλα) κατάλληλο για λαμπτήρες Hg 125W	TEM.	10,00				
31	Μεταλλικός βραχίονας για τοποθέτηση σε ιστούς της ΔΕΗ, καμπύλος, από σιδηροσωλήνα 2 ins – εξωτερικής διαμέτρου 60 mm, πάχους 2,00 mm	TEM.	200,00				
32	Μπάλα φωτιστικού, διαμέτρου Φ40 cm, από πλεξιγκλάς με λαιμό εσ Φ 11,5εκ - εξ 14,5 εκ. Διαφανής.	TEM.	20,00				
33	Μπάλα φωτιστικού, διαμέτρου Φ30 cm, από πλεξιγκλάς γαλακτόχροη.	TEM.	50,00				
34	Μπάλα φωτιστικού, διαμέτρου Φ40 cm, από πλεξιγκλάς με λαιμό εσ Φ 11.5 εκ - εξ Φ 14.5 εκ γαλακτόχρωμη.	TEM.	20,00				
35	Πίλλαρ εξωτερικού χώρου με τμήμα ΔΕΗ, περίπου 1,10 X 1,00 X 0,50 μ, βαμμένο με χρώμα φούρνου και λάστιχα στεγανοποίησης	TEM.	10,00				
36	Ταινία πλαστική μονωτική, ηλεκτρολόγου, διάφορα χρώματα.	TEM.	200,00				
37	Στερεωτικά καλωδίων (ρόκα) Νο 6-7-8-10-12-τηλ.	TEM.	20,00				
38	Κλέμενς σύνδεσης αγωγών Νο 10-16-25 τ.χ.	TEM.	20,00				
39	Λαμπάκια στεγανά LED σειρά 100 τεμ	TEM.	10,00				
40	Προβολέας LED, κατασκευασμένος από χυτό αλουμίνιο ισχύος 150 W	TEM.	7,00				
41	Φωτιστικό σώμα οδοφωτισμού, τύπου LED 50 Watt, για τοποθέτηση σε βραχίονα διατομής Φ 2ins-60mm	TEM.	70,00				
42	Φωτιστικό σώμα οδοφωτισμού, τύπου LED 80 Watt, για τοποθέτηση σε βραχίονα διατομής Φ 2ins-60mm	TEM.	70,00				

43	Φωτεινό σώμα αποτελούμενο από σκελετό αλουμινίου στέρα συγκολλημένου με καλαίσθητες ενώσεις πάνω στον οποίο δένεται μονοκάναλος εύκαμπτος φωτοσωλήνας LED με 36 LED ανά μέτρο, μπλε φωτισμού, διαμέτρου 13mm. Οι διαστάσεις του θα είναι οι ακόλουθες Υ: 1.90m, πλάτος 0,80m . Η όλη κατασκευή δε θα ξεπερνά τα 64W.	TEM.	30,00				
44	Φωτεινό σώμα αποτελούμενο από σκελετό αλουμινίου στέρα συγκολλημένου με καλαίσθητες ενώσεις πάνω στον οποίο δένεται μονοκάναλος εύκαμπτος φωτοσωλήνας LED με 36 LED ανά μέτρο, ψυχρού λευκού και κόκκινου φωτισμού, διαμέτρου 13mm. Οι διαστάσεις του θα είναι οι ακόλουθες Υ: 1.50m, πλάτος 0,80m . Η όλη κατασκευή δε θα ξεπερνά τα 55W.	TEM.	20,00				
45	Ειδική βάση στήριξης επιστηλίου σε κολώνα ή τοίχο αποτελούμενο από δύο τμήματα	TEM.	100,00				
46	Λείος εύκαμπτος φωτοσωλήνας με 36 LED ανά μέτρο, μονοκάναλος, διαμέτρου 13mm με δυνατότητα να κόβεται ανά μέτρο.	TEM.	300,00				
47	Ανοξείδωτη χαλυβδοταινία 3/4" για στερέωση βραχίονα οδοφωτισμού	μ	96,00				
48	Κλιπ στερέωσης ανοξείδωτης χαλυβδοταινίας 3/4" για στερέωση βραχίονα οδοφωτισμού	TEM.	100,00				

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ